



BESKYT VIGTIGE
PAPIRER I
DOKUMENTSKAB MED
2 TIMERS
BRANDBESKYTTELSE



CS 300

BRANDSIKKERT DOKUMENTSKAB



EN 1047-1
S 120 P


EGENSKABER

- Til virksomheder med stort behov for opbevaring af dokumenter i ringbind
- Certificeret som brandsikkert i henhold til EN 1047-1 hvilket garanterer beskyttelse af dokumenter mod brand i 120 minutter (S 120 P)
- Funktionelt, ergonomisk og moderne design
- Vælg mellem nøgletås og programmerbar elektronisk kodelås
- Høj kvalitets finish i en lysegrå nuance som passer ind i de fleste kontormiljøer
- Stor kapacitet på 383–840 liter
- Bredt udvalg af indretningsmuligheder: Udtrækshylde, aflåseligt boksrum, udtræksbar hængemapperamme


CS 300

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Model	Udvendige mål (mm) Højde	Udvendige mål (mm) Bredder	Udvendige mål (mm) Dybde	Indvendige mål (mm) Højde	Indvendige mål (mm) Bredder	Indvendige mål (mm) Dybde	Volume (Liter)	Vægt (kg)	Brandsikring
CS302	1403	890	664	1203	733	434	383	458	120
CS304	1970	1250	664	1770	1093	434	840	801	120




1.




2.




3.



4.



5.



6.


INDRETNINGSMULIGHEDER

1. Hylde
2. Udtrækshylde
3. Aflåseligt boksrum, dobbel
4. Aflåseligt boksrum
5. Datamedie indsats
6. Udtrækkelig hængemapperamme

LÅSE



Skabet er som standard udstyret med en højsikkerhedsnøgletås, men kan leveres med en elektronisk kodelås eller dobbeltlås mod tillæg.




BRANDTEST

CS 300 skabe er blevet certificeret i henhold til ECB•S EN 1047-1 i brandklasse S120 P, hvilket garanterer 2 timers brandsikkerhed af dokumenter. Skabene gennemgår en voldsom brandtest, som simulerer virkningen af en altødelæggende brand. Testen udføres i to trin og inkluderer følgende:



TRIN 1

Skabet bliver opvarmet til en temperatur på ca. 1000 °C. Ovnslukkes efter to timer, og skabet forbliver stående i den varme ovn for afkøling indtil skabet når stuetemperatur. Indholdet af skabet bliver derefter undersøgt for skader.



TRIN 2

Både under varmebelastningen og den efterfølgende afkølingsperiode, må den målte temperatur på intet tidspunkt overstige 177 °C.

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk