



DOKUMENTSKAB
MED STOR **KAPACITET**
OG OP TIL 2 TIMERS
CERTIFICERET
BRANDBESKYTTELSE



FIRE FILE 31"

BRANSIKKERT DOKUMENTSKAB



UL 72
Class 350
1h/2h

EGENSKABER

- Brandsikkert dokumentskab med skuffer til opbevaring af dokumenter i kontormiljøer
- Certificeret brandbeskyttelse af dokumenter i henhold til UL Standard 72, i klasse 350, for en times alternativ to timers brandbeskyttelse (1h/2h)
- Maksimal opbevaringskapacitet af hænge mapper, giver brugeren store fordele og fuld udnyttelse af skufferne
- Chubb safes Fire File 31" findes med 2, 3 eller 4 skuffer
- En særskilt "day-catch" funktion sikrer at skabet tilbyder fuld brandsikring selvom skabet ikke er låst. Det er nok bare at smække skuffen i
- Høj kvalitets stålkugleløb giver bekvem udtræk af skufferne og fuld adgang til indholdet
- Skabets lave vægt minimerer transport- og installationsomkostninger
- Alle modeller er udstyret med en høj-sikkerheds nøgglelås. Kan også kombineres med kombinationslås
- Lysegrå pulverlakering og moderne design gør at skabet passer ind i alle kontormiljøer


FIRE FILE 31"

PRODUKTSPECIFIKATIONER




Model	Udvendige mål (mm) Højde	Udvendige mål (mm) Brede	Udvendige mål (mm) Dybde	Skuffer (mm) Højde	Skuffer (mm) Brede	Skuffer (mm) Dybde	Volume (Liter)	Vægt (kg)	Brandbeskyttelse (min)
1 time									
2 skuffer	784	551	779	290	387	604	136	194	60
3 skuffer	1147	551	779	290	387	604	204	268	60
4 skuffer	1510	551	779	290	387	604	272	321	60
2 timer									
2 skuffer	784	551	779	290	387	604	136	197	120
3 skuffer	1147	551	779	290	387	604	204	273	120
4 skuffer	1510	551	779	290	387	604	272	328	120

LÅSE



Alle modeller er udstyret med en høj-sikkerheds nøgletås. De kan også kombineres med kombinationslås. Hver enkel skuffe kan ligeledes forsynes med en nøgletås.



FINISH

Farve: Lysegrå RAL 7035

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk

BRANDTEST

Chubbsafes Fire File 31" brandsikre arkivskabe er testet og certificeret i henhold til den velansete og veletablerede UL (Underwriters Laboratories) teststandard 72 til class 350 – 1 times og 2 times brandsikring. Skabene gennemgår en voldsom brandtest, som simulerer virkningen af en altødelæggende brand. Testen udføres i to trin og inkluderer følgende:

TRIN 1

Skabet bliver opvarmet til en temperatur på ca. 1000 °C. Ovn slukkes efter én eller to timer (afhængig af certificerings graden), og skabet forbliver stående i den varme ovn for afkøling indtil skabet når stuetemperatur. Indholdet af skabet bliver derefter undersøgt for skader. Både under varmebelastningen og den efterfølgende afkølingsperiode, må den målte temperatur på intet tidspunkt overstige 177 °C.

TRIN 2

Eksplodings – eller chok test. For at simulere pludselig opvarmning, som følge af f.eks. eksplosion bliver skabet indsat i en forvarmet ovn. Påvirkningerne og belastningerne ved hurtig opvarmning, kan resultere i at et dårligt fremstillet skab ikke vil kunne testgodkendes. På intet tidspunkt må temperaturen overstige 177 °C som beskrevet under Trin 1.